

**Daikin C00L**

**Cenník monoblock nízko-teplotných TČ Daikin Altherma typu vzduch-voda platný od 1.2.2015**

**Nie sme plátcami DPH. Ceny sú konečné.**

DAIKIN INVERTER		Prevádzkové teploty °C						Vykurovanie				Chladenie		Napájanie	Rozmer vnút. jedn.	Rozmer vonk. jedn.	Hlučnosť vnút.	Hlučnosť vonk.	Cena	
		Vonk. Tepl.	Str. vody	Vonk. Tepl.	Str. vody	Vonk. Tepl.	Str. vody	Výkon kW	Výk. číslo COP	Záložný ohrev kW	Zásob. L	Výkon kW	Výk. číslo EER							
Vontiežšia jednotka pre vykurovanie	EDLQ011BB6V3	-20/-35	15-55	-20/-43	25-80	10-46	5-22	11,20 / 8,11	4,38 / 3,16	6,00	---	---	---	1f, 230V	---	1418x1435x382	---	64	7037	
	EDLQ014BB6V3	-20/-35	15-55	-20/-43	25-80	10-46	5-22	14,00 / 9,72	4,25 / 3,12	6,00	---	---	---	1f, 230V	---	1418x1435x382	---	65	7732	
	EDLQ016BB6V3	-20/-35	15-55	-20/-43	25-80	10-46	5-22	16,00 / 10,69	4,12 / 3,11	6,00	---	---	---	1f, 230V	---	1418x1435x382	---	66	8307	
	EDLQ011BB6W1	-25/-35	15-55	-25/-43	25-80	10-46	5-22	11,20 / 8,11	4,31 / 3,11	6,00	---	---	---	3f, 400V	---	1418x1435x382	---	64	7662	
	EDLQ014BB6W1	-25/-35	15-55	-25/-43	25-80	10-46	5-22	14,00 / 9,72	4,24 / 3,11	6,00	---	---	---	3f, 400V	---	1418x1435x382	---	65	8400	
	EDLQ016BB6W1	-25/-35	15-55	-25/-43	25-80	10-46	5-22	16,00 / 10,69	4,20 / 3,11	6,00	---	---	---	3f, 400V	---	1418x1435x382	---	66	9070	
Vonk. jednotka pre vykurovanie aj chladenie	EBLQ011BB6V3	-20/-35	15-55	-20/-43	25-80	10-46	5-22	11,20 / 8,11	4,38 / 3,16	6,00	---	12,85 / 10,00	3,32 / 2,71	1f, 230V	---	1418x1435x382	---	65	7341	
	EBLQ014BB6V3	-20/-35	15-55	-20/-43	25-80	10-46	5-22	14,00 / 9,72	4,25 / 3,12	6,00	---	15,99 / 12,50	2,78 / 2,32	1f, 230V	---	1418x1435x382	---	66	8032	
	EBLQ016BB6V3	-20/-35	15-55	-20/-43	25-80	10-46	5-22	16,00 / 10,69	4,12 / 3,11	6,00	---	16,73 / 13,10	2,63 / 2,21	1f, 230V	---	1418x1435x382	---	69	8606	
	EBLQ011BB6W1	-25/-35	15-55	-25/-43	25-80	10-46	5-22	11,20 / 8,11	4,31 / 3,11	6,00	---	12,85 / 10,00	3,32 / 2,71	3f, 400V	---	1418x1435x382	---	65	7963	
	EBLQ014BB6W1	-25/-35	15-55	-25/-43	25-80	10-46	5-22	14,00 / 9,72	4,24 / 3,11	6,00	---	15,99 / 12,50	2,96 / 2,47	3f, 400V	---	1418x1435x382	---	66	8701	
	EBLQ016BB6W1	-25/-35	15-55	-25/-43	25-80	10-46	5-22	16,00 / 10,69	4,20 / 3,11	6,00	---	16,73 / 13,10	2,72 / 2,28	3f, 400V	---	1418x1435x382	---	69	9372	
Konvektor TČ	FXW15A	Konvektor tepelného čerpadla s vykurovacím výkonom 1,5 kW a chladiacim výkonom 0,3 kW																	816	
	FXW20A	Konvektor tepelného čerpadla s vykurovacím výkonom 2,0 kW a chladiacim výkonom 0,4 kW																	881	
Zásobník na TPV pre kombináciu s nástennými vnútornými jednotkami	EKVHPKC	Sada dvojcestného ventilu pre aplikácie s chladením a vysokoteplotné aplikácie																	113	
	EKHWS150B3V3	Nerezový zásobník TPV s objemom 150 l, 3 kW prídavný ohrev 1f. 230V, výška 900mm, priemer 580mm, hmotnosť 37 kg																	1308	
	EKWBSW150	Nástenná konzola pre 150 l. nerezový zásobník																	370	
	EKHWS200B3V3	Nerezový zásobník TPV s objemom 200 l., 3 kW prídavný ohrev 1f. 230V, výška 1150mm, priemer 580mm, hmotnosť 45 kg																	1352	
	EKHWS200B3Z2	Nerezový zásobník TPV s objemom 200 l., 3 kW prídavný ohrev 3f. 400V, výška 1150mm, priemer 580mm, hmotnosť 45 kg																	1352	
	EKHWS300B3V3	Nerezový zásobník TPV s objemom 300 l., 3 kW prídavný ohrev 1f. 230V, výška 1600mm, priemer 580mm, hmotnosť 59 kg																	1528	
	EKHWS300B3Z2	Nerezový zásobník TPV s objemom 300 l., 3 kW prídavný ohrev 3f. 400V, výška 1600mm, priemer 580mm, hmotnosť 59 kg																	1528	
	EKHWE150A3V3	Smaltovaný zásobník TPV s objemom 150 l, 3 kW prídavný ohrev 1f. 230V, výška 1205mm, priemer 545mm, hmotnosť 80 kg																	1092	
	EKHWE150A3V3	Smaltovaný zásobník TPV s objemom 150 l. pre montáž na stenu, 3 kW prídavný ohrev 1f. 230V, výška 1205mm, priemer 545mm, hmotnosť 82 kg																	1183	
	EKHWE200A3V3	Smaltovaný zásobník TPV s objemom 200 l., 3 kW prídavný ohrev 1f. 230V, výška 1580mm, priemer 545mm, hmotnosť 104 kg																	1126	
	EKHWE200A3Z2	Smaltovaný zásobník TPV s objemom 200 l., 3 kW prídavný ohrev 3f. 400V, výška 1580mm, priemer 545mm, hmotnosť 104 kg																	1126	
	EKHWE300A3V3	Smaltovaný zásobník TPV s objemom 300 l., 3 kW prídavný ohrev 1f. 230V, výška 1572mm, priemer 660mm, hmotnosť 140 kg																	1272	
	EKHWE300A3Z2	Smaltovaný zásobník TPV s objemom 300 l., 3 kW prídavný ohrev 3f. 400V, výška 1572mm, priemer 660mm, hmotnosť 140 kg																	1272	
	EKHWP500B	Hygienický 300 l. beztlakový zásobník TPV s možnosťou napojenia na solárnu sústavu za 4 až 16 kW nízko-teplotné tepelné čerpadlo																	2848	
	Vontiežšie príslušenstvo	EKR7WA	Kábelový izbový ovládač - kábelový digitálny izbový termostat																	168
		EKRTR	Bezdrôtový izbový ovládač - bezdrôtový digitálny izbový termostat																	289
		EKR7ETS	Externý snímač termostatu pre diaľkové meranie teploty z bezdrôtového izbového termostatu (napr. teploty podlahy)																	22
EKR1HBA		PCB s digitálnym vstupom / výstupom - diaľkový alarm / stav prevádzky																	178	
EKDVCPLT5H		Pripojovacia sada pre zásobník TPV EKHWP500B len vykurovanie k nízko-teplotnej Daikin Altherma 4 až 16 kW																	643	
EKDVCPLT5X		Pripojovacia sada pre zásobník TPV EKHWP500B vykurovanie / chladenie k nízko-teplotnej Daikin Altherma 4 až 16 kW																	852	
Daikin solárny systém	EKDVCPLT5X	Pripojovacia sada pre zásobník TPV EKHWP500B vykurovanie / chladenie k nízko-teplotnej Daikin Altherma 4 až 16 kW																	852	
	EKBH3S	Elektrický podporný ohrievač pre zásobník EKHWP_B																	419	
	EKS26P	Solárny panel - vertikálny veľký 2000x1300 mm																	900	
	EKS26P	Solárny panel - horizontálny veľký 2000x1300 mm																	924	
	EKS21P	Solárny panel - vertikálny malý 2000x1006 mm																	784	
	EKSOLHW	Solárna súprava - tepelný výmenník na pripojenie solárneho systému Daikin k zásobníkom TPV EKHWS a EKHWE																	988	
	MAGS12	Expanzná nádoba 12 l.																	232	
	MAGS25	Expanzná nádoba 25 l.																	228	
	MAGS35	Expanzná nádoba 35 l.																	350	
	EKSRPS3B	Ovládač pre solárnu aplikáciu beztlakový systém																	978	
	EKSR3PA	Ovládač pre tlakovú solárnu aplikáciu																	436	
	EKSRDS1A	Čerpadlová jednotka solárneho systému																	648	
	CON15P16	Tlakové potrubie DN16 - 15m																	804	
CON15P20	Tlakové potrubie DN20 - 15m																	996		
FIXADP	Nastaviteľné strešné konzoly pre vysokú krytinu																	160		
FIXADS	Strešné konzoly pre plochú krytinu																	95		

**Nízko-teplotný Monoblock**



COP (Coefficient Of Performance) - Výkonové číslo je pomer tepelného výkonu TČ a príkonu kompresora = 1 / 2  
 Podmienka 1 : EW 30°C : LW 35°C : vonkajšia teplota : 7°CDB / 6°CWB  
 Podmienka 2 : EW 40°C : LW 45°C : vonkajšia teplota : 7°CDB / 6°CWB

EER (Energy Efficiency Ratio) - Výkonové číslo je pomer chladiaceho výkonu TČ a príkonu kompresora = 1 / 2  
 Podmienka 1 : EW 23°C : LW 18°C : vonkajšia teplota : 35°C  
 Podmienka 2 : EW 12°C : LW 7°C : vonkajšia teplota : 35°C